

双乐颜料股份有限公司年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环规环评[2017]4 号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）的规定，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 环境保护设施设计

环评审批完成后，企业将项目配套建设的环境保护设施纳入了初步设计，环保设施的设计符合环保设计规范的要求，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

1.2 环境保护设施施工

项目建设过程中，企业将环保设施设计施工委托江苏春天工程设计研究院有限公司、江苏天兴环保股份有限公司、苏州顶裕节能设备有限公司、南通久华环保设备科技有限公司等有资质单位，并将环保设施的建设资金全程得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目竣工时间为 2026 年 5 月，验收工作启动时间为 2026 年 6 月。

调试运行时间：2026 年 5 月 20 日~2026 年 8 月 19 日。

采取自主验收方式，委托第三方机构江苏华睿巨辉环境检测有限公司对废水、废气、噪声污染物达标情况进行监测，监测时间：2026 年 6 月 5 日~6 月 6 日。

验收监测报告完成时间为 2026 年 7 月，于 2026 年 7 月 11 日以验收会议的形式召开自行验收公众会，以书面形式提出验收意见。

根据本项目主体工程与配套环保设施工程的建设情况和验收监测情况，本项

目落实了环评及批复中提出的建设环保设施的要求，采取的废水、废气、噪声处理处置措施可行，验收监测结果表明各类污染物满足响应的排放标准，具备了建设项目竣工环境保护验收的条件，同时根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目没有不合格情形，验收工作组同意该项目通过竣工环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司设立专门的环境管理机构，成立以公司总经理为首的环境保护领导小组。公司各部门、各分厂均设有兼职环保员负责相应岗位的环保工作，还设有操作工专职负责废水、废气处理设施的运行和维护，各环保工作人员负责对各生产装置、环保装置和措施进行现场巡检和维护。

公司制订了一系列环保规章制度和环保设施操作规程及管理规定，使各设施的操作规范化，使各项设施正常运转，按各管理程序、制度及职责要求实施管理，规范日常操作和环保设备保养，提高职工的环保意识。

公司建立环保档案，各环保档案分类设置，相关的环保文件及资料齐全，环保设施运行记录、定期监测台账、外委第三方监测机构出具的环境检测报告及时存档。

（2）环境风险防范措施

双乐颜料股份有限公司已委托第三方单位编制《双乐颜料股份有限公司突发环境事件风险评估报告》、《双乐颜料股份有限公司突发环境事件应急预案》等资料，并于 2024 年 12 月 2 日完成突发环境事件应急预案备案，备案编号为：321281-2024-44-H。

应急预案规定了公司应急机构/人员职责和应急程序，指出各类环境风险源，针对各类可能发生的环境应急事件进行了管理及处置规定；风险评估报告指出了现有环境风险防范措施，并制定完善环境风险防控和应急措施实施计划，提高企业的环境预警和环境应急能力。

根据《双乐颜料股份有限公司突发环境事件应急预案》，双乐公司南厂区现有 260m³ 事故池一座，能满足南厂区事故废水应急需求。事故状况下，雨水进雨水监控系统、污水进污水处理站、污水处理达标进东港河/麻沟河的阀门关闭，事故废水进应急事故池的阀门开启，对消防污水和事故废水进行收集，收集的污水分批分次送污水处理站处理，处理达标后排放。

厂区内均按照相关消防要求配置相应的应急物资，在厂内设置有应急物资存放区。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

根据《双乐颜料股份有限公司年产 1500 吨高性能环保型颜料黄技改项目环境影响报告书》及批复内容，本项目所在南厂区的卫生防护距离为一分厂、二分厂、四分厂四周 100 米。本项目建成后南厂区卫生防护距离内无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。

本项目不涉及居民搬迁要求。

3 整改工作情况

本项目无事项需进行整改。

